

Leistungserklärung für das Bauprodukt

WDVSMART K+A LeichtMörtel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PRODS493 WDVSMART K+A LeichtMörtel
Verwendungszweck(e)	Leichtputzmörtel (LW) CS II Auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden im Außen- und Innenbereich
Hersteller	SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG, Iggelheimer Straße 13, 67459 Böhl-Iggelheim
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4 (Brandverhalten) System 4 (gilt für alle anderen "Wesentlichen Merkmale" in der Tabelle)
Harmonisierte Norm	EN 998-1:2016
Notifizierte Stelle(n)	MPA NRW NB 0432
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant

Erklärte Leistung(en)		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	W _a 2	EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit auf Beton	≥ 0,25 N/mm ² / Bruchbild B	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1:2016
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1:2016
Wasserdampfdiffusions-widerstandszahl μ	≤ 20	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit	≤ 0,25 W/(m*K) für P=50%	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit	≤ 0,27 W/(m*K) für P=90%	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hans-Jörg von Rhade / Geschäftsführer

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

28.08.2024

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG, Iggelheimer Straße 13, 67459 Böhl-Iggelheim



SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG
Iggelheimer Straße 13
67459 Böhl-Iggelheim

0191-0006-0

16

NB 0432

**PRODS493 WDVSMART K+A LeichtMörtel
EN 998-1:2016 Leichtputzmörtel (LW) CS II**

Auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden im Außen- und Innenbereich

Brandverhalten	A2-s1, d0
Wasseraufnahme	W _c 2
Wasserdampfdiffusions-widerstandszahl μ	≤ 20
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,25 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50%
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,27 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90%
Haftzugfestigkeit auf Beton	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / Bruchbild B
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD