




SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG • Iggelheimer Str. 13 • 67459 Böhl-Iggelheim • Tel: 06324 709-0 • info@suedwest.de

Schwimmbadfarbe

Anstrichsystem	SÜDWEST Unterwasser-Farbe 	
Spachtelung	ARDEX A 46 Vergütet mit ARDEX E 100	ARDEX K 301
Grundierung	-	ARDEX EP 2000 + Absandung mit ARDEX QS
Einsatzort	Wand	Boden
Vorbereitung	Untergrund auf Tragfähigkeit und Festigkeit prüfen. Rückstandlos reinigen des Untergrundes von Trennmitteln	
Untergrund, neu, dauer trocken	Zementputz	Betonuntergründe

*Es gelten die Verarbeitungshinweise der technischen Datenblätter.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuft ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.