

Maschinenlacke 2K

SÜDWEST 2K-Acryl-Verdünnung

30036



Einsatzbereich:

SÜDWEST 2K-Acryl-Verdünnung dient als Spritzverdünnung und kann auch zum Reinigen der Arbeitsgeräte nach dem Verarbeiten von SÜDWEST 2K-Materialien eingesetzt werden.

Farbton: farblos

Gebinde:

1 l, 6 l

Materialzubereitung:

Nach Mischung der beiden Komponenten A und B - bitte das Technische Merkblatt der Komponente A und B beachten - Material auf Spritzviskosität einstellen.

2K-Materialien:

SÜDWEST 2K-Acryl-Hochglanzlack
SÜDWEST 2K-Acryl-Seidenglanzlack
SÜDWEST 2K-Acryl-Klarlack
SÜDWEST 2K-Acryl Strukturlack SG/GL
SÜDWEST 2K-All-Grund

Die verarbeitungsfertigen Materialien besitzen eine produktspezifische Topfzeit. Nach Überschreitung der Topfzeit darf ausgemischtes Material nicht mehr verdünnt oder verarbeitet werden. Bitte dazu auch das Technische Merkblatt der Komponente A beachten.

Besondere Hinweise:

Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.

VDL-Deklaration:

Acetate, Aromaten, Ketone

GISCODE: M-VM04

Allgemeine Sicherheitsratschläge:

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden benachrichtigen. Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de.

Lagerung:

Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen. Kühl aber frostfrei lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Technische Beratung:

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0)

Stand: Februar/2020/KM