



MALFA Aufsteckprofil ON-10

Befestigung / Profile

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Zusatzprofil zur MALFA Sockelschiene AL-10.
Untergründe	Planeben verlegte Dämmplatten, ohne Rücksprünge. Fluchtgerecht montierte Aluminium Sockelschienen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermindert das Risiko der Rissbildung im Ansatz zwischen zwei Sockelschienen ▪ Verhindert den Abriss von Putz zwischen Alu-Sockelprofil und Dämmstoffebene ▪ Verbesserung der Ablauf- und Tropfkante ▪ Schnelle und leichte Montage möglich ▪ Mit Armierung zur besseren Stabilität im Ansatzbereich
Verpackung / Maße	2,50 m / 25 m Bund
Farbton / Optik	Weiß
Verbrauch	Nach Bedarf.

Anwendung

Untergrundvorbereitung	Die Sockelschiene muss eben und fluchtgerecht und ohne Versatz verarbeitet sein.
Verarbeitung	Das Aufsteckprofil wird einfach auf die vorhandene Aluminiumnase der Sockelschiene gesteckt. Ein weiterer Zuschnitt ist nur auf die Länge notwendig. Der Gewebestreifen wird mit dem Flächengewebe überdeckt um Risse zu vermeiden.
Anwendungshinweise	Beachten Sie geltende Gesetze und Richtlinien (z.B. Bauordnung, EneV, ...), BFS-Merkblatt Nr. 21, Informationen vom Fachverband Wärmedämmverbundsystem und die jeweilige WDV-Systemzulassung, sowie die Technische Zulassung der Dübel.

Technisches Merkblatt – MALFA Aufsteckprofil ON-10



Allgemeine Regeln	<p>Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS-Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOC, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.</p> <p>Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> <p>Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.</p>
Allgemeine Sicherheitsratschläge	<p>Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.malfa-farben.de.</p>
Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit schützen.
Entsorgung	Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten.
Technische Beratung	Für alle Fragen die dieses Technische Merkblatt nicht beantworten konnte oder objektbezogene Einsatzzwecke wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst 06324-709-0. Gerne helfen wir Ihnen bei allen Details weiter.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.



SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Straße 13 Tel. +49 (0)6324 709-0
D-67459 Böhl-Iggelheim Fax +49 (0)6324 709-175

info@suedwest.de
www.malfa-farben.de