



# MALFA Sockelprofil TE-10

malfa

## Befestigung / Profile

### Produktbeschreibung

#### Verwendungszweck

Als fluchtgerechte, saubere Ausbildung des unteren Abschlusses. In Kombination mit MALFA Winkelschiene TE-40 oder vorhandener Perimeterdämmung.

#### Untergründe

Eben verlegte Dämmplatten ohne Versatz.  
Vorhandene Perimeterdämmung oder MALFA Winkelschiene TE-40.  
Für Fassadendämmungen mit mindestens 60 mm Dicke.  
Maximaler Sockelrücksprung bei vorhandener Perimeterdämmung 60 mm.  
Ohne Perimeterdämmung kann in Kombination mit MALFA Winkelschiene TE-40 (Ausladung 50 mm) eine maximale Dämmstoffstärke von 90 mm überbrückt werden.

#### Eigenschaften

- Wärmebrückenfrei da nicht durchgängig und kein Metall
- In Kombination mit MALFA Winkelschiene TE-40 auch ohne Perimeterdämmung möglich
- Mit integriertem Glasgewebe zur Überlappung mit Flächengewebe
- Tropfkante vorhanden
- Nicht rostend da Kunststoff
- Sehr stabiler Kunststoff
- Leichter Zuschnitt
- Sehr leichte und schnelle Montage möglich, Steckmontage

#### Verpackung / Maße

2,5 m / 62,5 m Bund

#### Farbton / Optik

Weiß

#### Verbrauch

Nach Bedarf.

### Anwendung

#### Untergrundvorbereitung

Die Dämmplatten müssen eben, ohne Unebenheiten verlegt werden.

#### Verarbeitung

Möglichst im Versatz zu Dämmplatten verarbeiten.  
Flächengewebe und im Sockelprofil integriertes Gewebe überlappen, in die Armierungsmasse einbetten.  
Die Ausladung von 76 mm kann durch die Bruchkante auf 56 mm reduziert werden bei Bedarf.  
Es ist darauf zu achten, dass das Sockelprofil zwischen Perimeter- und Wanddämmung steckt, bzw. Wanddämmung und Winkelschiene.

## Technisches Merkblatt – MALFA Sockelprofil TE-10



|   |  |
|---|--|
| <b>Anwendungshinweise</b>               | Beachten Sie geltende Gesetze und Richtlinien (z.B. Bauordnung, EneV, ...), BFS-Merkblatt Nr. 21, Informationen vom Fachverband Wärmedämmverbundsystem und die jeweilige WDV-Systemzulassung, sowie die Technische Zulassung der Dübel.  |
| <b>Allgemeine Regeln</b>                | <p>Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS-Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOC, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.</p> <p>Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> <p>Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.</p> |
| <b>Allgemeine Sicherheitsratschläge</b> | Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter <a href="http://www.malfa-farben.de">www.malfa-farben.de</a> .  |
| <b>Lagerung</b>                         | Trocken, vor Feuchtigkeit schützen.  |
| <b>Entsorgung</b>                       | Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten.   |
| <b>Technische Beratung</b>              | Für alle Fragen die dieses Technische Merkblatt nicht beantworten konnte oder objektbezogene Einsatzzwecke wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst 06324-709-0. Gerne helfen wir Ihnen bei allen Details weiter.   |

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.



**SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG**

Iggelheimer Straße 13 Tel. +49 (0)6324 709-0  
D-67459 Böhl-Iggelheim Fax +49 (0)6324 709-175

info@suedwest.de  
www.malfa-farben.de