



MALFA Sockelschienenverbinder CO-10

Befestigung / Profile

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Als fluchtgerechte Ausbildung des unteren Abschlusses, zur Verbindung von Sockelprofilen. Für einen planebenen Start der Dämmplatten.
Untergründe	Fluchtgerecht verlegte Alu-Sockelschiene.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stabile Ausführung ▪ Leichte Montage
Verpackung / Maße	3 cm Stücke 115 mm als Stangenware
Farbton / Optik	Weiß
Verbrauch	Nach Bedarf. Je nach Ausladung der Sockelschiene. Bei größeren Ausladungen können mehrere notwendig werden, oder Stangenware entsprechend zuschneiden.

Anwendung

Untergrundvorbehandlung	Fluchtgerecht verarbeitete MALFA Sockelschiene AL-10 und deren Eckstücke.
Verarbeitung	Zwischen einzelnen Winkelschienen sind Fugen zu erstellen um den Verbinder ohne Druck einsetzen zu können. Plattenstöße sind versetzt aufzusetzen. Damit eine ebene Verlegung der Dämmplatten gewährt werden kann, darf hier kein Kleber auf die Auflagefläche gelangen.
Anwendungshinweise	Beachten Sie geltende Gesetze und Richtlinien (z.B. Bauordnung, EneV, ...), BFS-Merkblatt Nr. 21, Informationen vom Fachverband Wärmedämmverbundsystem und die jeweilige WDV-Systemzulassung, sowie die Technische Zulassung der Dübel.
Besondere Hinweise	Eine einwandfreie Verankerung der Sockelschiene ist zu prüfen, ggf. ist in entsprechendem Abstand ein neuer Dübel zu setzen.

Technisches Merkblatt – MALFA Sockelschienenverbinder CO-10



Allgemeine Regeln	<p>Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS-Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOC, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.</p> <p>Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> <p>Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.</p>
Allgemeine Sicherheitsratschläge	<p>Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.malfa-farben.de.</p>
Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit schützen.
Entsorgung	Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten.
Technische Beratung	Für alle Fragen die dieses Technische Merkblatt nicht beantworten konnte oder objektbezogene Einsatzzwecke wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst 06324-709-0. Gerne helfen wir Ihnen bei allen Details weiter.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.



SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Straße 13 Tel. +49 (0)6324 709-0
D-67459 Böhl-Iggelheim Fax +49 (0)6324 709-175

info@suedwest.de
www.malfa-farben.de