



MALFA Anschlussprofil AN-55

Befestigung / Profile

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Profil zur Abdichtung von Anschlussfugen (z.B. Fenster und Türen) im WDVS. Hohe dreidimensionale Bewegungsaufnahme durch TPE-Schlaufe.

Untergründe

Fenster- und Türrahmen, Rollladenschienen.

Eigenschaften

- TPE-Schlaufe zur dreidimensionalen Bewegungsaufnahme
- Selbstklebend
- Schnelle, einfache Montage
- Sehr hohe Schlagregendichtigkeit
- Integriertes Glasgewebe
- Selbstklebende Schutzlasche

Verpackung / Maße

1,55 m / 38,75 m
2,60 m / 65 m

Untergrundvorbereitung

Tragender, ebener, stabiler Untergrund. Frei von trennenden Stoffen und trocken. Untergründe sind mit geeignetem Reinigungsmittel zu reinigen. Vorbeschichtete Untergründe sind zu prüfen und ggf. zu grundieren. Fugen, Nuten oder Eckbereiche wie bei z.B. Fenstern und Türen sind vor Montage des Profils zu schließen um eine ebene Fläche herzustellen. Eine Klebprobe mit dem Profil anlegen. Ein 10 cm langes Profilstück installieren. Nach Wartezeit von mind. 10 Min. ruckartig entfernen oder abschälen. Die Klebprobe ist erfolgreich wenn:

- Durchgehende Klebeflächen ohne Unterbrechungen
- Klebeflächen $\geq 80\%$ der Kontaktfläche
- Abriss im Schaumband des Profils nicht in der Klebefläche

Verarbeitung

Um Beschädigungen oder Haftprobleme des Profils zu vermeiden, unmittelbar vor der Montage der Dämmplatten installieren. Verarbeitung der vertikalen Profile vor den horizontalen. Den Schutzstreifen erst direkt vor der Montage des Profils entfernen. Profil fest andrücken, um einen Haftverbund des Klebers herzustellen. Dämmplatten nicht mehr als nötig ausklinken. Den Gewebestreifen des Profils mit dem Gewebeeckwinkel oder der Flächenarmierung mind. 10 cm überlappen. Armierung und Putz dürfen Schutzlasche und/oder TPE Schlaufe nicht überdecken. Die Schutzlasche erst nach endgültiger Trocknung der Schlussbeschichtung abbrechen, sonst kann es zu Ausbrüchen in einer Beschichtung kommen. Profil nicht unter + 5°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur verarbeiten. Profil nicht über + 40°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur verarbeiten. Beachten Sie geltende Gesetze und Richtlinien (z.B. Bauordnung, EneV, ...), BFS-Merkblatt Nr. 21, Informationen vom Fachverband Wärmedämmverbundsystem und die jeweilige WDV-Systemzulassung, sowie die Technische Zulassung der Dübel. Außerhalb des WDVS ist das entsprechende BFS-Merkblatt zu beachten.

Technisches Merkblatt – MALFA Anschlussprofil AN-55



Besondere Hinweise	<p>Fenster- und Türen müssen nach dem neusten Stand der Technik befestigt sein um unzulässige Bewegungen auszuschließen.</p> <p>Durch das Profil entsteht eine schmale Fuge zum Fenster, Tür, ..., durch die hohe Bewegungsaufnahme des Profils kann sich diese Fuge verändern.</p> <p>Das Profil verfügt über eine Dichtlippe und TPE-Schlaufe, diese dürfen nicht überstrichen werden.</p> <p>Dichtigkeit im Eckbereich ist durch entsprechende Dichtstoffe herzustellen, soweit nötig.</p>
Allgemeine Regeln	<p>Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS-Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOC, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.</p>
Allgemeine Sicherheitsratschläge	<p>Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de.</p>
Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit schützen.
Entsorgung	Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten.
Technische Beratung	Für alle Fragen die dieses Technische Merkblatt nicht beantworten konnte oder objektbezogene Einsatzzwecke wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst 06324-709-0. Gerne helfen wir Ihnen bei allen Details weiter.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuauflage verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.



SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Straße 13 Tel. +49 (0)6324 709-0
 D-67459 Böhl-Iggelheim Fax +49 (0)6324 709-175

info@suedwest.de
 www.suedwest.de