

# Mit Spitzenprodukten von SÜDWEST Boden gutmachen!



**NEU** VERBESSERTE  
QUALITÄTEN

# Methacryl-Fußbodenfarbe

## Gehen Sie auf Nummer sicher!



### Hervorragende Produkteigenschaften der Methacryl-Fußbodenfarbe

- emissionsarm, erfüllt AgBB-Anforderungen an VOC Emissionen **VERBESSERT**
- rutschgehemmt (Rutschhemmklasse 11), minimiert die Rutschgefahr **VERBESSERT**
- hoch strapazierbar
- abriebfest
- elastisch
- wasserverdünnbar
- witterungsbeständig
- beständig gegen haushaltsübliche Chemikalien, Mineralöle sowie verdünnte Laugen und Säuren
- in vielen Farbtönen über das SÜDWEST All-Color Mix-System erhältlich



Die Methacryl-Fußbodenfarbe ist hart im Nehmen. Die ein-komponentige, robuste Methacrylat-Beschichtung ist bestens geeignet für normale bis stark beanspruchte Fußbodenflächen im Innen- und Außenbereich.

### Die Einsatzgebiete sind vielseitig

- Keller-, Lager- und Hobbyräume
- Verkaufs- und Ausstellungsräume
- Balkone, Terrassen und Laubengänge
- Fassadensockel und Brüstungen



### Setzen Sie eins drauf!

PU-Siegel: der ideale Schutzüberzug für farbige Beschichtungen mit der Methacryl-Fußbodenfarbe, insbesondere bei dunklen und intensiven Farbtönen.



- emissionsarm, erfüllt die AgBB-Anforderungen an VOC-Emissionen **VERBESSERT**
- rutschgehemmt (Rutschhemmklasse R10), minimiert die Rutschgefahr **VERBESSERT**
- höhere Strapazierfähigkeit
- transparent
- vergilbungsfrei
- leicht zu reinigen
- für innen und außen
- für die unterschiedlichsten Untergründe, z. B. Holz oder verschiedene Estriche
- zum Versiegeln abgechipster Flächen
- seidenglänzend
- für Boden- und Wandflächen

## 2K-EpoxiSiegel Auf bestem Boden stehen!



Die wasserbasierende, zweikomponentige Beschichtung wählen Sie für mechanisch beanspruchte Bodenflächen im Innenbereich und im wettergeschützten Außenbereich. 2K-EpoxiSiegel können Sie zudem auch für Wandflächen einsetzen.

### Einsatzgebiete:

- Garagen
- Reinräume
- Industrie- und Lagerhallen
- öffentliche und gewerbliche Flächen, die einer hohen mechanischen oder chemischen Belastung unterliegen
- Aufenthaltsräume
- Krankenhäuser, Altenheime



## 2K-EpoxiSiegel Chemische Beständigkeit inklusive!

Wenn eine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse gefordert ist, sind Sie mit 2K-EpoxiSiegel auf der sicheren Seite. Da kann auslaufen, überlaufen, tropfen oder spritzen, was will. Weder Öle, Treibstoffe, Schmierstoffe etc. noch Säuren, Salze oder Laugen hinterlassen bleibende Spuren.



Substanz	Prüf- ergebnis
■ Benzin (Normal/Super)	+
■ Bremsflüssigkeit	+
■ Dieselmotortreibstoff	(+)
■ Ethanol, Ethylalkohol	(+)
■ Heizöl	(+)
■ organische Tenside, DIBt-Prüflösung	+
■ Ottomotortreibstoffe DIN 51 600 DIBt-Prüflösung	+
■ Salzsäure 20 %	+
■ Schalöl	(+)
■ Schwefelsäure 20 %	(+)
■ Tenside (z. B. Arylalkylsulfonat)	+
■ Rohöle, DIBt-Prüflösung	(+)
■ Gerbsäure 10 %	(+)
■ chem. Enteisungsmittel (Isoprop./Glykol = 2:1)	+
■ Paraffine	+

+ 14 Tage beständig. Je nach Farbton sind Farbveränderungen möglich.  
(+) Kurzzeitige Belastung bis zu 3 Tagen möglich. Mit Farbveränderungen bzw. Quellung.

## 2K-EpoxiSiegel plus Additiv R Hier kommt niemand ins Rutschen!



Spezielle Einsatzgebiete erfordern spezielle Lösungen. Für Böden mit der Anforderung an erhöhte Rutschhemmung wurde SÜDWEST Additiv R entwickelt. Der Grip erhöht sich, der Glanzgrad wird reduziert. Hierdurch wird die Rutschhemmklasse R10 nach DIN 51130 erreicht. Der Zusatz hat ansonsten weder auf die Produkteigenschaften noch auf die Tönbarkeit einen Einfluss.



## Die Beschichtungen im Überblick. Immer den richtigen Boden unter den Füßen!



### Produkteigenschaften

- sehr gute Haftung
- Chemikalien- und weichmacherbeständig
- Eignungsnachweis nach DIN EN 13813
- in vielen Farbtönen über das SÜDWEST All-Color Mix-System erhältlich
- glänzend

	2K-EpoxiSiegel	Methacryl-Fußbodenfarbe
■ Kellerräume	++	++
■ Lagerräume (privat)	++	++
■ Hobbyräume	++	++
■ Verkaufsräume	++	++
■ Ausstellungsräume	++	++
■ Balkone	(+) 1	++
■ Terrassen	(+) 1	++
■ Laubengänge	(+) 1	++
■ Heizölräume	-	(+) 2
■ Garagen	++	-
■ Parkhäuser	++	-
■ Lagerhallen	++	(+) 3
■ Produktionsflächen	++	(+) 3
■ Krankenhäuser	++	+
■ Laboratorien	++	+
■ Pflegeheime	++	+

- 1 wenn wettergeschützt
- 2 ohne Prüfzeugnis
- 3 ohne Befahrbarkeit
- 4 bei geringer Belastung

- ++ sehr gut geeignet
  - + gut geeignet
  - (+) mit Einschränkungen geeignet
  - nicht geeignet
- (nähere Angaben siehe technisches Merkblatt)

	2K-EpoxiSiegel	Methacryl-Fußbodenfarbe
■ Farbtöne	über All-Color AquaMix	über All-Color AquaMix
■ rutschgehemmt	mit Additiv R	-



Methacryl-Fußbodenfarbe und 2K-EpoxiSiegel sind über die Farbtöne des All-Color Farbtönerfächers hinaus in Tausenden weiteren Farbtönen tönbar.



### Für 2K-EpoxiSiegel liegen zahlreiche Gutachten vor, die die Verwendung in speziell definierten Einsatzgebieten zulassen.

Gutachten für:	Einsatz in:
■ Desinfektionsmittelbeständigkeit	Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen
■ Dekontaminierbarkeit	radiologischen Praxen, Röntgenabteilungen
■ Rutschhemmung (nach Zugabe des Additiv R)	Flächen, die häufig nass und rutschig werden
■ Emissionsminimierung (AgBB-Zulassung)	Aufenthaltsräumen

**SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG**

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de)  
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175

