



TECHNISCHES MERKBLATT

30036 2K-ACRYL-VERDÜNNUNG

EINSATZBEREICH

2K-Acryl-Verdünnung dient als Verdünnung, Spritzverdünnung und kann auch zum Reinigen der Arbeitsgeräte nach dem Verarbeiten von SÜDWEST 2K-Materialien eingesetzt werden.

Die 2K-Acryl-Verdünnung kann als Verdünnungsmittel für folgende SÜDWEST Produkte eingesetzt werden:

1K-Materialien:

SÜDWEST All-Grund
SÜDWEST Unterwasser-Farbe

2K-Materialien:

SÜDWEST 2K-All-Grund
SÜDWEST 2K-Epoxi-Füllprimer

Materialzubereitung 2K-Materialien:

Nach Mischung der beiden Komponenten A und B - bitte das Technische Merkblatt der Komponente A und B beachten - Material auf Spritzviskosität einstellen.

Die verarbeitungsfertigen Materialien besitzen eine produktspezifische Topfzeit. Nach Überschreitung der Topfzeit darf ausgemischtes Material nicht mehr verdünnt oder verarbeitet werden. Bitte dazu auch die Technischen Merkblätter der Produkte beachten.

FARBTON: farblos

GEBINDE: 1 l

BESONDERE HINWEISE

Das Sicherheitsdatenblatt bitte beachten.

VDL-DEKLARATION

Acetate, Aromaten, Ketone

GISCODE M-VM04

ALLGEMEINE SICHERHEITS-RATSCHLÄGE

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden benachrichtigen. Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de

LAGERUNG

Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen. Kühl aber frostfrei lagern.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der zuständigen Sonderabfallstelle abgeben. Eintrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen. Entsorgen Sie keine Produktreste in die Kanalisation und waschen Sie keine Malerwerkzeuge in Waschbecken oder Abflüssen aus.

TECHNISCHE BERATUNG

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0)

HAFTUNGSHINWEISE

Wir bemühen uns um größte Sorgfalt. Allerdings können an dieser Stelle nur allgemeine Hinweise aufgrund der von uns gewonnenen Erfahrungen, Entwicklungen und Untersuchungen erfolgen, die naturgemäß nicht die individuellen Verhältnisse eines Projekts (Untergründe, Witterungsbedingungen, sonstige Bedingungen) berücksichtigen können. Der Verarbeiter ist daher gehalten, sich über den Stand der Technik selbst zu informieren und eigenverantwortlich zu handeln. Unsere Mitarbeiter stehen mit konkreten Ratschlägen gerne zur Verfügung stehen. Für Kombinationen mit anderen Produkten übernehmen wir keine Gewähr. Durch die hier erfolgten Angaben wird indessen keine verbindliche Auskunft und Haftung begründet.

Im Übrigen verliert dieses Merkblatt seine Geltung mit dessen Einstellung oder dem Erscheinen einer Folgeauflage, worüber Sie sich jederzeit auf unserer Website: www.suedwest.de informieren können.

STAND: 2026/ JULI/KM