



TECHNISCHES MERKBLATT

30131

DRYCONTROL ADDITIV

EINSATZBEREICH

DryControl Additiv ist ein wässriger Trocknungsbeschleuniger für SÜDWEST Fassadenfarben. Der Trocknungsbeschleuniger ist für die folgenden SÜDWEST Fassadenfarben geeignet:

- Lotusan
- Lotusan Therm
- SiliconTherm
- VarioSan
- VarioSil
- RenoCryl

Die genannten Fassadenfarben mit SÜDWEST DryControl Additiv sind 6 Stunden nach der Verarbeitung frostsicher bis -5°C und nach 6 - 7 Stunden frühregenfest.

Achtung: Das Produkt nicht für andere Fassadenfarben einsetzen.

EIGENSCHAFTEN

- Beschleunigt die Trocknung der genannten Fassadenfarben bei nasskalter Witterung
- Erhöhung der Frühregenfestigkeit und der Frostsicherheit
- wasserbasierend
- Einfache Anwendung auf der Baustelle
- Zum flexiblen Einsatz bei stark schwankenden Tages- und Nachttemperaturen geeignet.
- Anwendbar bei Verarbeitung zwischen +1°C und +20°C (Luft- und Untergrundtemperatur)

FARBTON: gelblich

GEBINDE: PE-Flasche mit 450 ml Inhalt (Karton: 6 Flaschen à 450ml)

DICHTE: ca. 1,0 g/cm³

ANWENDUNG

ALLGEMEINE REGELN:

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Arbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, je nach Art der Verwendung und des Untergrundes sind die BFS Merkblätter 9 Beschichtung auf Außenputz, 13 Beschichtungen auf Ziegel-Sichtmauerwerk, 14 Beschichtung von Platten aus Faserzement und Asbestzement, 19 Risse in Außenputz (Beschichtung und Armierung), 19.1 Risse in verputztem und unverputztem Mauerwerk, 20.1 Beurteilung des Untergrundes für Putzarbeiten, 21 Technische Richtlinien für die Verarbeitung von Wärmedämmverbundsystemen. Siehe auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.

UNTERGRUND

Bitte den Angaben aus dem technischen Merkblatt der jeweils eingesetzten Fassadenfarbe entnehmen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Bitte den Angaben aus dem technischen Merkblatt der jeweils eingesetzten Fassadenfarbe entnehmen.

VERARBEITUNG

MATERIALZUBEREITUNG:

Fest verschlossenes DryControl Additiv gut schütteln. Das DryControl Additiv direkt vor der Verarbeitung der Fassadenfarbe zugeben und sofort mit einem Handrührwerk homogen einrühren. Mindestens 1 Minute einrühren, bis eine homogene Mischung entsteht. Falls die Fassadenfarbe verdünnt werden soll, anschließend die benötigte Wassermenge einrühren.

Hinweise: Das Produkt riecht nach Ammoniak. Für ausreichend Belüftung sorgen. Bei der Verarbeitung eine Schutzbrille tragen. Nicht mit der Hand einrühren. Das Anmischdatum auf dem Gebinde vermerken. Das Gemisch aus Fassadenfarbe und DryControl Additiv ist 6 Wochen verarbeitbar Über- und Unterdosierung vermeiden. Um Farbtonunterschiede zu vermeiden die Fassadenfarbe auf der gesamten Fläche mit oder ohne DryControl Additiv verarbeiten.

ZUGABEMENGE:

Dosierung je nach Gebindegröße:

15 Liter: 450 ml (1 Flasche)
 12,5 Liter: 450 ml (1 Flasche)
 10 Liter: 300 ml (2/3 Flasche)
 5 Liter: 150 ml (1/3 Flasche)
 2,5 Liter: 75 ml (1/6 Flasche)

Achtung: Auf eine gleichmäßige Dosierung in allen Gebinden achten. Das Gemisch aus SÜDWEST Fassadenfarbe und DryControl Additiv innerhalb von 6 Wochen nach dem Anmischdatum verarbeiten.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

Untergrund- und Lufttemperatur:
Mindesttemperatur: + 1°C
Maximaltemperatur: + 20°C

WERKZEUGREINIGUNG:

Nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Reinigungs- /Spülwasser auffangen und fachgerecht entsorgen.

LAGERUNG

Fest verschlossen und frostfrei lagern.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der zuständigen Sonderabfallstelle abgeben. Eintrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen. Entsorgen Sie keine Produktreste in die Kanalisation und waschen Sie keine Malerwerkzeuge in Waschbecken oder Abflüssen aus.

ALLGEMEINE SICHERHEITS- RATSCHLÄGE

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben, Lacken und Putzen ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de

TECHNISCHE BERATUNG

Für alle Fragen, die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden, stehen unsere Außendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen (06324/709-0).

HAFTUNGSHINWEISE

Wir bemühen uns um größte Sorgfalt. Allerdings können an dieser Stelle nur allgemeine Hinweise aufgrund der von uns

gewonnenen Erfahrungen, Entwicklungen und Untersuchungen erfolgen, die naturgemäß nicht die individuellen Verhältnisse eines Projekts (Untergründe, Witterungsbedingungen, sonstige Bedingungen) berücksichtigen können. Der Verarbeiter ist daher gehalten, sich über den Stand der Technik selbst zu informieren und eigenverantwortlich zu handeln. Unsere Mitarbeiter stehen mit konkreten Ratschlägen gerne zur Verfügung stehen. Für Kombinationen mit anderen Produkten übernehmen wir keine Gewähr. Durch die hier erfolgten Angaben wird indessen keine verbindliche Auskunft und Haftung begründet. Im Übrigen verliert dieses Merkblatt seine Geltung mit dessen Einstellung oder dem Erscheinen einer Folgeauflage, worüber Sie sich jederzeit auf unserer Website: www.suedwest.de informieren können.

STAND: 2026/OKTOBER/CS