



TECHNISCHES MERKBLATT

30485 SCHIMMEL-FRESSER

EINSATZBEREICH

Desinfektion, Spray zum Entfernen von Schimmel, Pilzen, Stockflecken, Algen und Moos. Für schimmelbefallene Untergründe, wie z.B. Dispersionsfarben, abwaschbare Tapeten, Fliesen, Fugen, Putz und Stein. Nicht zusammen mit Säuren, WC-Reinigern und Entkalkern verwenden oder mischen. Es können gefährliche Dämpfe (Chlor) entstehen.

ACHTUNG: Schimmel-Fresser enthält Biozide. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Produktart 2: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel.

BAUA Reg-Nr. N-58028

Schweiz: Eidgenössische Zulassungsnummer: CHZN4136

Wirkstoffe: Natriumhypochlorit: 43,00 g/kg

Haltbarkeit: Wir gewährleisten die biozide Wirkung des Produktes bis zum Ablaufdatum (Gebindeaufdruck: EXP Monat/Jahr)

EIGENSCHAFTEN

- entfernt Schimmel, Moos, Algen, Bakterien sowie Pilzbefall
- schützt bei regelmäßiger Anwendung vor neuem Pilzbefall
- zum Abtöten und Bleichen von Pilzen, Stockflecken, Moosen, Algen und Bakterien
- reinigt und desinfiziert
- bleichende Wirkung

FARBTON: farblos

GEBINDE: 250 ml, 500 ml

VERBRAUCH: ca. 100 ml/m²

WIRKSTOFF: Natriumhypochloritlösung
47,00 g/kg

VERARBEITUNG

Vor dem Besprühen Sprühkopf einstellen (Symbol beachten). Schimmel vor dem Besprühen nicht entfernen. Nur grobe Verunreinigungen wie z.B. Moos vor dem Besprühen entfernen. Befallene Flächen aus ca. 5 - 10 cm Entfernung über dem sichtbaren Befall hinaus besprühen. Sollten nach ca. 30 Min. noch dunkle Flächen sichtbar sein, Sprühvorgang wiederholen. Angetrocknete Rückstände mit Besen oder Staubsauger entfernen. Behandelte Flächen mit klarem Wasser nach reinigen.

Dauerelastische Fugen & Fliesenfugen bereits nach ca. 10 Min. abwaschen. Nach Gebrauch Sprühkopf abschrauben und mit Wasser spülen. Gebinde wieder verschließen.

BESONDERE HINWEISE

Achtung!

Durch Bleichwirkung kann es bei Textilien und Holz zu Farbveränderungen kommen. Achten Sie bei der Anwendung auf Ihre Kleidung. Farbempfindliche Untergründe, z. B. Tapeten, vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen. auf Hoch saugfähige Untergründe mit Wasser vornässen, damit der Schimmel-Fresser nicht in den Untergrund eindringt und die Reste oberflächlich mit Wasser abgewaschen werden können. Sollen Decken und Wandflächen neu gestrichen werden, empfehlen wir vorbeugend die Anwendung von SÜDWEST FungiStop.

EG-RICHTLINIE 2004/42/EG

Das Produkt „Schimmelfresser, fällt nicht unter die VOC-Richtlinie (out of scope).

ALLGEMEINE SICHERHEITS-RATSCHLÄGE

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de

SICHERHEITSTECHNISCHE INFORMATIONEN:

Das Produkt ist alkalisch. Das Produkt ist nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden.

GEFAHRENHINWEISE: H- UND P-SÄTZE



Gefahr

H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H315: Verursacht Hautreizungen. H318: Verursacht schwere Augenschäden. H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung

oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260:Nebel nicht einatmen. P264: Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. P271: Nur im Freien und gut belüfteten Räumen verwenden. . P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

LAGERUNG

Kühl und dunkel lagern. Anbruchgebinde dicht verschließen. Nicht längere Zeit bei Temperaturen über 30°C lagern. Frostfrei lagern.

ENTSORGUNG

Gebinde mit Resten mit Wasser ausspülen oder bei einer örtlichen Entsorgungsstelle abgeben. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

TECHNISCHE BERATUNG

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0)

HAFTUNGSHINWEISE

Wir bemühen uns um größte Sorgfalt. Allerdings können an dieser Stelle nur allgemeine Hinweise aufgrund der von uns gewonnenen Erfahrungen, Entwicklungen und Untersuchungen erfolgen, die naturgemäß nicht die individuellen Verhältnisse eines Projekts (Untergründe, Witterungsbedingungen, sonstige

Bedingungen) berücksichtigen können. Der Verarbeiter ist daher gehalten, sich über den Stand der Technik selbst zu informieren und eigenverantwortlich zu handeln. Unsere Mitarbeiter stehen mit konkreten Ratschlägen gerne zur Verfügung stehen. Für Kombinationen mit anderen Produkten übernehmen wir keine Gewähr. Durch die hier erfolgten Angaben wird indessen keine verbindliche Auskunft und Haftung begründet.

Im Übrigen verliert dieses Merkblatt seine Geltung mit dessen Einstellung oder dem Erscheinen einer Folgeauflage, worüber Sie sich jederzeit auf unserer Website: www.suedwest.de informieren können.

STAND: 2026/FEBRUAR/KM